

超高压软管 – 72 MPa (DN 6)



技术数据

设计.....	软管内层材质是PA12，两层螺旋的弹性钢丝。软管外层材质是PUR。
内径×外径.....	6.4 × 12.5 毫米
最大工作压力.....	72.0 MPa
最小爆破压力.....	288.0 MPa
最小弯曲半径.....	70 毫米
重量.....	250 克/米
温度范围.....	-40°C – +100°C

	产品编号	描述
高压软管	199510721	红色
	199510722	黄色
	199510723	黑色
	199510724	蓝色
双联管	199510791	黑色/红色
	199510792	红色/蓝色
	199510793	黄色/黑色
	199510794	红色/黄色
软管扣头	199510730	G 1/4" 外螺纹60度内锥面密封 (配合组合垫圈)
	199510731	G 1/4" 外螺纹端面密封 (含组合垫圈)
	199510732	G 1/4" 外螺纹120度外锥面密封 (CMS)
	199510733	G 1/4" 外螺纹120度前端面密封 (CMS)
	199510734	1/4" NPT 外螺纹
	199510735	3/8" NPT外螺纹
	199510736	R 3/8" 外螺纹
	199510737	外锥面密封 (60°) + G 1/4" 活动螺母
	199510738	外锥面密封 (60°) + M14 x 1.5 活动螺母
	199510739	24° 外锥面密封 (附O形圈) + M18 x 1.5 活动螺母
	199510740	3/8" NPT 固定内螺纹
	199510741	R 1/4" 外螺纹
	199510743	1/4" NPT 固定内螺纹
配件	199511080	防扭结的弹簧
	199511081	双联管的夹具
	199511080	PVC保护管
	199511085	软管手柄保护套，塑胶黑色
	199511086	软管手柄保护套，塑胶蓝色
	199511087	软管手柄保护套，塑胶红色
	199511088	软管手柄保护套，塑胶黄色
	199500062	用于1/4" 平行外螺纹 (Tredo)
橡胶金属密封	199500084	1/4" 平行外螺纹 (USIT ring)